

## Oリング



## Oリング

バックアップリング



Dリング/角リング



## P番

商品名	太さ	内径			備考	
P3	1.9	2.80				
P4		3.80				
P5		4.80				
P6		5.80				
P7		6.80				
P8		7.80				
P9		8.80				
P10		9.80				
P10A		9.80				ケルヒアー
P11		10.8				PF1/4
P11. 2	11.2					
P12	11.8					
P12. 5	12.3					
P14	2.4	13.8			PF3/8	
P15		14.8			IFZZ 6AAA	
P16		15.8				
P18		17.8			PF1/2 IF24 6AAA	
P20		19.8				
P21		20.8			KSFST 12	
P22		21.8			KAWAS 19	
P22A		21.7			KSFST 15	
P22. 4	22.1					
P24	23.7			PF3/4		
P25	24.7			KSFST 19		
P25. 5	25.2					
P26	25.7					
P28	27.7					
P29	28.7			PF1 KAWAS 25 KSWAH 19		
P29. 5	29.2					
P30	29.7					
P31	30.7					
P31. 5	31.2					
P32	31.7			KSFST 25		
P34	3.5	33.7				
P35		34.7				
P35. 5		35.2				
P36		35.7				
P38		37.7			KSFST 32	
P39		38.7				
P40		39.7				
P41		40.7				
P42		41.7				
P44		43.7				
P45	44.7					
P46	45.7					
P48	47.7			KSFST 38		
P49	48.7					
P50	49.7					

## OR用

商品名	太さ	内径			備考
OR9	1.78	7.65			AS568 011
OR11		9.25			AS568 012
OR13		12.43			AS568 014
OR16		15.60			AS568 016
OR19		18.77			AS568 018
OR23		23.52			AS568 021
OR27		29.87			AS568 025

## OR用 Dリング

商品名	太さ	内径			備考
OR16 Dリング					CAT 4I-8888
OR19 Dリング					CAT 4I-8889
OR23 Dリング					CAT 4I-8891

## フランジ用 角リング

商品名	太さ	内径			備考
HH19					CAT 1P-3702
HH25					CAT 1P-3703
HH32					CAT 1P-3704
HH38					CAT 1P-3705

## フランジ用 Oリング

商品名	太さ	内径			備考 AS568
B15	3.53	18.64			SSFST 12 210
B17		21.82			SSFST 15 212
B19		24.99			SSFST 19 214
B24		32.92			SSFST 25 219
B27		37.69			SSFST 32 222
B3		47.22			SSFST 38 225
B6		56.74			SSFST 50 228

## Oリングボス ユニファイ

商品名	太さ	内径			備考
UF7	1.83	8.92			AS568-904
UF9	1.98	11.89			AS568-906
UF12	2.21	16.36			AS568-908
UF14	2.46	19.18			AS568-910
UF17	2.95	23.47			AS568-912
UF21		29.74			AS568-916
UF26	3.00	37.46			AS568-920

## Oリングボス ミリ

商品名	太さ	内径			備考
M20	3.53	17.04			AS568-209
M22	3.53	18.64			AS568-210
M24	3.5	21.7			P22A
M42	3.3	37.46			AS568-920

## G番

商品名	太さ	内径			備考
G25	3.1	24.4			
G30		29.4			
G35		34.4			KAWAH 19AAA
G40		39.4			

## G番

商品名	太さ	内径			備考
G45	3.1	44.4			
G50		49.4			
G55		54.4			
G60		59.4			KSFST 50